

**Pulsador neutro 10 A 250V~ con alojamiento para
pictograma y sistema de embornamiento rápido marfil
Simon 31**

REF. 31659-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador neutro, de la serie Simon 31, en color marfil y que cuenta con alojamiento para pictograma y sistema de embornamiento rápido. Su intensidad es de 10A y su voltaje de 250V. Además, presenta un funcionamiento de tipo basculante. Este pulsador está disponible en 3 acabados y siempre se recomienda escoger el marco en el mismo color de la tecla seleccionada. Tiene 1 elemento y 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm. Se puede instalar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40°C, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente, resultando ideal para todo tipo de climas. Cumple con las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico metálico, un material muy fácil de limpiar, ya que tan solo hay que pasarle un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin tener que recurrir a paños ni limpiadores abrasivos con cloro.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053007396

VOLUMEN EMBALAJE

3026595

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

83

PESO BRUTO EMBALAJE

0.76

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.076

ANCHO EMBALAJE

165

PESO NETO EMBALAJE

0.76

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.076

LONGITUD EMBALAJE

221

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM