

## Base de enchufe schuko monobloc IP55 16A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento rápido gris Simon Aqua

REF. 4490432-035



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko monobloc con IP55, 16A de intensidad y un voltaje de 250V. Cuenta, además, con dispositivo de seguridad, pertenece a la serie Simon 44 Aqua y es en acabado color gris. Su embornamiento es de tipo rápido y su funcionamiento por inserción. Cuenta con 1 elemento y admite una sección de cable de 2,5 mm, con un pelado de 15 mm y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 y los 40°C, aproximadamente, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, más o menos. Está fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores en termoplástico, que son materiales muy fáciles de limpiar puesto que solo necesitarás utilizar un paño suave y seco y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. Sus dimensiones son de 84x75 mm y presenta una profundidad de 57,5 mm.

#### ACABADO

Gris

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe, base y marco  
con tapa

#### CLASE ETIM

EC000125

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

16 A

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP55

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

7035

### FORMATO

Schuko

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### CLASIFICACIÓN IK

07

### MONOBLOQUE

Sí

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053069905              | VOLUMEN EMBALAJE<br>4.08             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>86.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>1.75          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.17 | ANCHO EMBALAJE<br>155.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>1.68           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.17          | LONGITUD EMBALAJE<br>306.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |