Luminaria lineal módulo naked 860.23 1600 4000 K

REF. **86002300-384**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon 860 adapta la iluminación a la función del espacio, cuidando el bienestar y la productividad de las personas. Luz confortable Flicker Free con un UGR <16 disminuyendo así el deslumbramiento y reduciendo la fatiga visual, factores determinantes en certificaciones para edificios saludables y sostenibles.

APLICACIÓN

Residencial

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
Temperatura máx. de 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000K

CONTROL
DALI

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

LÚMENES (LM)
3116 lm

LÚMENES/W
130 lm/W

PASOS DE MACADAM
< 3 Step MacAdam

ÓPTICAS
Opal

POTENCIA (W)
24 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

NORMATIVA

MARCADO EAC
No

MARCADO ECORRAE
No

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|EN IEC 60598-2-1:2021|EN 60598-2-2:2012|EN 62493:2015|EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021|EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021|EN 61547:2009|EN IEC 63000:2018|EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053298947

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
60.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
60.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
1615.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
5814000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.30

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.94

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053298947

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
60.00

ANCHO EMBALAJE
60.00

LONGITUD EMBALAJE
1615.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
5814000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.30

PESO NETO EMBALAJE
0.94

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM