

## Coluna metálica de 5 alturas e 1 face para 10 elementos aço inox Simon K45

REF. KT0100/8



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Coluna metálica de cinco alturas e uma face. Esta torre é para dez elementos e seu acabamento aposta por um elegante aço inox. Pertence à série Simon K45. As dimensões da coluna Simon são de 361,5 x 221 milímetros, com uma profundidade de 68 milímetros. Os produtos fixados a chão Simon realçam pela máxima qualidade de seus materiais, além de por contribuir uma grande funcionalidade. Esta coluna está disponível em quatro ou cinco alturas e têm cinco módulos duplos. Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos. Desta forma é possível separar a parte elétrica da de voz e dados. Assim é bem mais fácil otimizar a manutenção do produto. Graças os seus materiais de máxima segurança, a torre pode suportar temperaturas muito variáveis, que chegam até os 12° graus centígrados de máxima. O produto é adequado para instalá-lo em qualquer tipo de chão, já seja técnico ou de pavimento.

### ACABAMENTO

### COMPATIBILIDADE

### CLASSE ETIM

Funções Simon K45

EC001941

### MATERIAL

Aço inox

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna metálica, espuma protetora, divisória separadora metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

### OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora entre o pé de fixação e a estrutura da coluna.

### DISPONÍVEL EM

4 e 5 alturas

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

### PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponibilizados na coluna para esse fim.

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +120 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

5 módulos duplos

### VERSÃO

1 face

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

### PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092668

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.42

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.42

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053092668

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

67.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

168.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

398.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

4.48

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.42

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM