Kit encastrable dans le bureau personnalisable avec couvercle à double ouverture et brosse, chargeur 4xUSB, 6 prises Schuko et 4 modules vides, noir, Simon 400 Indesk Duo

RÉF. **46623000-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à double ouverture et brosses pour la sortie de câbles, chargeur 4 x USB, six prises schuko pour circuit de courant standard et quatre éléments vides à personnaliser en noir est l'un des produits les plus demandés par les particuliers et les professionnels de la série Simon 400 Indesk Duo. Sa structure est résistante aux chocs et très durable dans le temps grâce à l'enveloppe en acier peint, au profil en aluminium anodisé, aux couvercles et à la fixation en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, des matériaux avec lesquels il a été conçu garantissant d'éviter les risques en cas d'incendie. Quelles sont ses qualités les plus remarquables ? Intensité (16 A), tension (250 V~), résistance d'isolement (>5 MO à 500 V), connecteur (Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm) et rigidité diélectrique (sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute). Il est compatible avec le reste des produits de la série Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
4

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053273715

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.40

POIDS NET DU PRODUIT
3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053273715

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
130.00

LARGEUR EMBALLAGE
215.00

LONGUEUR EMBALLAGE
345.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9642750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM