

## Proyector 889 100W 3000K

REF. 88933038-883



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector LED de exterior para iluminación de escaparates y fachadas, robusto, orientable y diseñado para un alto rendimiento en aplicaciones comerciales. Disponible en distintas potencias, el Proyector de exterior 889 permite seleccionar el modelo adecuado según la altura de montaje, la superficie a iluminar y el nivel de impacto deseado. Tipo de instalación: Superficie. Óptica: 110. Temperatura de color: 3000K. Potencia: 100W. Lumens: 9000lm. Eficiencia: 90lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 256 mm x 229 mm x 42 mm.

#### APLICACIÓN

Iluminación de bañados de pared, Iluminación para industria, Superficies comerciales

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

05

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On/Off

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

106 lm/W

### LÚMENES (LM)

10640 lm

### ÓPTICAS

Simétrica

### POTENCIA (W)

100 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053440315

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

14994000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053440315

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

4.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

255.00

PESO NETO EMBALAJE

0.97

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

210.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

1.02

LONGITUD EMBALAJE

280.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.97

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT