

Conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K128B/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La colección Simon K45 presenta, con acabados en negro, el conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora e inserción a tornillo. Una pieza que cuenta con unas medidas de 22,5x45 mm y está fabricada en materiales metálicos libre de halógenos con aislamiento termoplástico autoextinguible para poder asegurar que ninguna llama se propague si hubiese incendio, además de una toxicidad al mínimo en el caso de emisión de humos. Como dato extra de interés, debes conocer que la longitud máxima recomendada de cableado es de 5 metros para dispositivos low-speed como teclado y ratones, y de 2,2 metros para dispositivos high-speed como pueden ser las impresoras. Y es que si buscabas las mejores soluciones de conectividad para tu hogar, confía en nuestra serie Simon K45. Una serie creada para satisfacer a los más exigentes gracias a nuestra calidad de siempre en unos productos de vanguardia tecnológica de la mano de una empresa líder.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector USB 2.0 Tipo A hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

REVISIÓN

2.0

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE CONTACTOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

USB

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

RAL

7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064782

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.01

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436064782

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.02

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

42.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

50.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT