

EXTENSIBLE PROFESIONAL 20M H05RR-F 3G1.5MM² 3 TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON

REF. EX922501



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro/Rojo

APLICACIÓN

Profesional

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

OBSERVACIONES

EXTENSIBLE PROFESIONAL: Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. **IP55:** Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. **PROTECCIÓN SOBRETENSIONES:** Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme. **EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:** Gracias a su cable 3G1,5 de 20m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. **INTERRUPTOR ON/OFF:** Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

CLASIFICACIÓN IP

IP55

INTENSIDAD (A)

16 A

USO

Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852980379

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

4.038

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.185

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MTR

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.26

EAN EMBALAJE

18412853009182

VOLUMEN EMBALAJE

15.633

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.325

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.038

ALTURA EMBALAJE

0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

15.633

LONGITUD EMBALAJE

0.325

ANCHO EMBALAJE

0.185

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO NETO EMBALAJE

4.038

simon

