

## Prise de courant Schuko triple 16A 250V~ avec dispositif de sécurité et bornage rapide noir K45

RÉF. K13/14



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT

Schuko

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

7021

### INTENSITÉ (A)

16 A

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
selon la règle IEC 60695-10-2)

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053354827           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.14    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>190.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.13                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>1653000.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053311615              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>4              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.58     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>60.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.53      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>145.00                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |