

Embelezador superior para minicolumnas de 1 face cinza Simon K45

REF. RALK009/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto da gama Simon K45 é um embelezador superior especialmente desenhado para minicolunas de uma face da mesma série. A sua cor cinza fá-lo capaz de integrar-se com colunas da mesma cor ou cor grafite, ainda que se quer-se dotar de modernidade à divisão também pode-se optar por criar contrastes combinando com outras cores. Suas medidas são de 70 x 60 milímetros e 3 milímetros de profundidade e é ideal para tê-lo como troca em caso de perda do original. Seu material de fabrico é o termoplástico sem halogéneos que alonga a vida útil do produto e o dota de uma alta resistência. Nesse sentido, além disso este material sem halogéneos é uma aposta pela segurança já que não propaga as chamas de incêndios e reduz a toxicidade do fumo. A sua instalação é sumamente simples, bem como sua manutenção que consiste apenas em passar um pano seco por cima sem necessidade de utilizar nenhum tipo de produto químico.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Embelezador superior e parafusos para fixação

CLASSE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo. É fornecido em injeção de plástico cinza.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

RAL

7035

VERSÃO

1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056503

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.3

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.015

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.015

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436056503

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

20

LARGURA DA EMBALAGEM

120

COMPRIMENTO EMBALAGEM

80

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.192

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.015

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM