

Prolongamento 1 metro para coluna alumínio de 4 faces Simon K45

REF. ALK54P10/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto da série Simon k45 é perfeito para ampliar uma coluna de 4 faces da mesma gama em acabamento alumínio, sobretudo no caso de que a coluna esteja fixada no chão. A prolongamento que proporciona é de um metro, e sua instalação é sumamente simples, evitando ter que substituir a coluna original por outra de maior tamanho em caso de querer a ampliar. Suas medidas são de 1.000 milímetros (a prolongamento que proporciona) x 125 e 125 milímetros de profundidade, pelo que combinar-se-á com colunas da mesma série e mesmo largura e profundidade, bem como do mesmo acabamento alumínio ou similar. Cabe destacar que é aconselhável combinar uma única prolongamento por coluna para assim garantir a robustez, resistência e durabilidade de todo o conjunto. Precisamente, com o objetivo de incrementar a vida útil do produto, a prolongamento é fabricada com aço anodizado, que é o resultado de submeter ao aço normal a um processo eletroquímico que consegue duplicar sua resistência e o protege de golpes e arranhões.

ACABAMENTO

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000795

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Extensor de coluna, tampa frontal, passadores de união e parafusos

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez do conjunto, só é possível combinar um prolongamento por coluna.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos do prolongamento para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

4 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436050617

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

5.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1030.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

5.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

18025000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436050617

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

125.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

5.00

LARGURA DA EMBALAGEM

140.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM