

Campana industrial 819 60-100W CCT 90°

REF. 81941038-387



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria diseñada para aplicaciones industriales, adecuada para instalaciones a gran altura. Alta versatilidad gracias a su selector de potencia y temperatura de color, que permite adaptar la luminaria a cada proyecto con una sola referencia. Tipo de instalación: Suspendeda. Óptica: 90°. Temperatura de color: 3000 /4000 / 5000K. Potencia: 60 - 80 - 100W. Lumens: 18000lm. Eficiencia: 180lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 100-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 278 mm x 148 mm.

APLICACIÓN

Iluminación general para gran altura, Iluminación para industria

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

CLASIFICACIÓN IK

09

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K - 4000 K - 5000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

180 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CONTROL

1-10 V

LÚMENES (LM)

18000 lm

TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/240 V~

CRI

80.00

DISTANCIA MÁXIMA SUSPENDIDA (MM)

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-30...+45

DRIVER INCLUIDO

Sí

POTENCIA (W)

60 - 80 - 100 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053440193	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 15315625.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053440193	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 2.10
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 145.00	PESO NETO EMBALAJE 1.53
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 325.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 2.10	LONGITUD EMBALAJE 325.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.53	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	