

## Downlight Simon 735.31 Blanc chaud Medium DALI Blanc

RÉF. 73531330-683



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage  
d'accentuation, Éclairage général

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATION TECHNIQUE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DRIVER INCLUS

Oui

### LUMENS (LM)

3200 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

### L70 (°C)

50.000 h

### LUMENS/W

3200 lm/33W

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### L90 (°C)

50.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Medium

### CONTRÔLE

DALI

### TYPE DE COULEUR

WW

### PUISSANCE (W)

33 W

### IRC

80.00

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

97 lm/W

### DURÉE DE VIE

50.000 h

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053285657

POIDS NET DU PRODUIT

1.20

LONGUEUR EMBALLAGE

255.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053285657

VOLUME EMBALLAGE

9811125.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.50

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

1.50

LARGEUR EMBALLAGE

285.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM