Cadre et support de cadre 2 éléments pour montage saillie ou encastré blanche Simon K45

RÉF. **KR445/9**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM
EC000007

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Cadre mural pour montage saillie ou encastré et cadres centraux

REMARQUES
L'article comprend des supports de cadre avec boîtier pour la fixation dans des boîtiers universels à encastrer

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 et 2 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5M? à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
2 modules larges

RAL
9003

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
75 x 140 mm

VERSION
2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+650°C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Par encliquetage direct sur le support de cadre fourni (ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour la fixation)

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour une installation encastrée dans le mur ou à la base du boîtier mural en saillie

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436017429

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
81.00

LARGEUR EMBALLAGE
92.00

LONGUEUR EMBALLAGE
162.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1207224.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.61

POIDS NET EMBALLAGE
0.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM