

POINT 56 MINI TW WIDE FLOOD DALI preto

REF. 92061313-988



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Projektor LED orientável POINT Mini para trilho trifásico, acabamento preto. Ótica de lente (Wide Flood 45°) com controle avançado de luz, IRC>90, 4000K, 13.5W, 1200lm, 89 lm/W. Corpo compacto em alumínio (Ø56 mm y longitud de 82 mm), driver DALI-2, sem flicker. Ideal para varejo, vitrines e exposições.

ACABAMENTO

Preto

APLICAÇÃO

Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)

220/240 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0...+35

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CONTROLE

DALI2

TIPO DE COR

BIO

ÓTICAS

Wide Flood

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053401460

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.58

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053401460

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

176.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

284.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

4452120.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.58

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM