

Kit caixa de chão regulável para chão técnico 6 elementos com 1 ficha dupla e 2 placas 1 RJ45 3M® cinza Simon 500 Cima

REF. 52006308-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto pertence à série Simon 500 Cima. Trata-se de uma base de caixa de parede para fornecer energia a um total de 6 elementos. A sua instalação é muito simples e consiste em fazê-lo diretamente na superfície, e suas dimensões são de 223 x 167 milímetros e 50 milímetros de profundidade. A base apresenta-se num inovador cor grafite que ficará ideal em divisões de estética moderna, se integrando nelas na perfeição. O material termoplástico do que se fabrica a base é de alta qualidade. Além disso, está sem halogéneos e todo isso faz que o produto adquira uma alta resistência a temperaturas muito baixas ou elevadas, ou a possíveis agressões externas, sem perder por isso funcionalidade. Sua manutenção é muito simples e consiste em utilizar um pano seco sem necessidade de utilizar outros produtos de limpeza, que poderiam inclusive resultar contraproducentes, sobretudo se são de carácter abrasivo ou contêm cloro.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, opcionalmente combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.^a 52053103-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
8

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

1 orifício de ligação de
condutores para o sistema de
ligação de bornes por corte e 2
orifícios de ligação de
condutores para o sistema de
ligação rápida de bornes

COMPATÍVEL COM CONECTORES
3M® Volition OCK, RJ25, K5e e K6

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA
Não

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
08

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED
(mA)
0.55

VINCULÁVEL
Sim, as bases para um mesmo
circuito são fornecidas ligadas
entre si.

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)
1700kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
170 x 210 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e
dados

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS
12

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO
3M

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
3M

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras no abáculo do chão técnico (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão técnico

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053112618

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

1.57

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.57

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053112618

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.57

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.57

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM