

Profilé aluminium Ofiblock Line Compact pour 5 modules doubles graphite Simon K45

RÉF. KFC110/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The of Ofiblock Compact aluminium profile, allows the flush-mounted of electrical mechanisms for its convenient use in office. Included in the mechanism collection of furniture in the series Simon K45, its graphite finish gives it an element of design. Comprising 10 elements and 10 modules, is available between 2 and this number. It is manufactured in anodised aluminium, with the side covers in self-extinguishing halogen-free thermoplastic FREE. This material guarantees the no flame spread in case of fire and low toxicity if there is any smoke.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock compact, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 1 cache latérale avec entrée de câble directe, presse-étoupe, 1 cache latérale borgne, vis et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil plus compact pour permettre la convergence de solutions énergétiques, voix et données et multimédia à une moindre profondeur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7021

DISPONIBLE EN

disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 éléments

CONNECTABLE

Non

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

Up to 2 cables for each side of the profile through the ACFC02/24 cover. On request, the side cover can be supplied machined according to the customer's requirements.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

NOMBRE DE MODULES

10 modules

VERSION

5 modules doubles

CLASSIFICATION IP

IP4X

MONOBLOC

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation situés sur les faces du profilé. Entrée pour connecteurs à connexion rapide, tuyau de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia à travers des plaques spécifiques.

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436039049	0.47	54.50
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.47	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	1646700.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436039049	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30	1	1.06
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	59.50	0.47
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	499.00	KGM