

## Conmutador para tarjeta con 2 microrruptores e indicador luminoso 250V~ Simon 100

REF 10000550-039



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

#### OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Desde 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

### INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Card

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN 50581:2012

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.029 KGM

#### PESO BRUTO

0.029 KGM

#### EMBALAJE

5

#### ALTO EMBALAJE

65 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

70 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

887250 MMQ

PESO NETO

0.145 KGM

PESO BRUTO

0.145 KGM

EAN EMBALAJE

8421053233764