

Настенный блок поверхностного монтажа CIMA Pro на 1 двойной пост цвета графит Simon CIMA

РЕФ. SBC100/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Графит

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon CIMA и Simon K45 (через адаптер)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Настенный блок, металлическая перегородка, кабель заземления, крепеж и руководство по установке

КЛАСС ETIM

EC002600

ЗАМЕЧАНИЯ

Возможно создание блоков на 5, 6 или более двойных модулей при помощи дополнительных блоков

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО В

на 1, 2, 3 и 4 двойных поста

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при
2000В~ при 50 Гц в течение 1
минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM

Установка металлической
перегородки на
соответствующие крепления

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK

07

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

1 S-модуль

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОБИТЫХ ОТВЕРСТИЙ 31 X 4,65 MM

2

RAL

7021

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ

2

ВЕРСИЯ

1 двойной пост

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)

+850°C / 30 сек (GWFI согл. IEC
60695-10-2)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

С помощью комплекта
крепежей

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальный и
горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Накладной монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8426436038400

БРУТТО-ВЕС

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.213

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.213

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

1207224

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

ЕДИНИЦА ВЕСА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0

EAN УПАКОВКИ

8426436038400

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.213

ВЫСОТА УПАКОВКИ

81

ДЛИНА УПАКОВКИ

162

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.213

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1207224

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ШИРИНА УПАКОВКИ

92