

Coluna alumínio de 1 face e 3 metros de comprimento branco Simon 500 Cima

REF. 53550101-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta coluna da série de produtos Simon 500 Cima é de 1 face e 3 metros de comprimento. Trata-se de um produto muito versátil adequado para instalar em qualquer tipo de chão, já seja técnico ou de pavimento. A sua instalação é muito simples, a coluna tem dimensões de 3000 x 110 milímetros e 72 milímetros de profundidade e compõe-se de 32 módulos, pelo que proporciona serviço a um grande número de elementos. A guia telescópica de fixação do forjado mede 1,5 metros, permitindo estender a altura máxima de fixação da coluna até 4,5 metros e incrementando assim sua funcionalidade. A coluna é de um tradicional cor branco que fará que fique ideal em qualquer tipo de divisão, independentemente de sua estética. O produto é fabricado de alumínio de alta qualidade, o que do dá resistência e uma dureza extra, alongando assim a vida útil do produto.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, suporte, embelezador inferior e superior, guia telescópica, suporte de fixação a teto, parafuso a pressão, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A guia telescópica de fixação do forjado mede 1,5 metros, permitindo expandir a altura máxima de fixação da coluna até 4,5 metros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da guia
metálica separadora.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
32

RAL
9003

FAIXA DE AJUSTE DA GUIA
TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 e 1500 mm

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de pressão da guia
telescópica no forjado do teto
(não requer o uso de parafusos
para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer
tipo de chão, quer seja técnico
ou pavimento. Fixação da coluna
através de pressão com uma
guia telescópica ao forjado do
teto.

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NO PISO
4

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE
ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053094501	9.40	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	31.84
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053094501	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	88.00	9.40
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
9.40	119.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	3040.00	

