


Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko gauche avec prise USB intégrée et 2 touches blanc mat Simon 100

RÉF. 10020212-230



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Arborant une élégante finition blanche mate, ce kit avant Simon 100 pour deux modules comprend une prise Schuko comportant une prise USB intégrée ainsi que deux touches.

Il mesure 154,5 x 83,5 mm et s'actionne à l'aide d'un bouton poussoir. La prise Schuko est alimentée à une intensité de 16 A, tandis que la prise USB fonctionne à une intensité de 2,1 A et les interrupteurs à une intensité de 10 AX. Les prises Schuko et USB se raccordent à l'aide de vis, alors que les interrupteurs disposent d'un système de bornage à déplacement d'isolant.

Pour nettoyer ce produit, utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'eau et évitez les nettoyeurs chimiques abrasifs qui pourraient en abîmer la surface.

Ce kit est un produit standard fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. Il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Mécanisme et instructions

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213544

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213544

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.09

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM