

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Spot Blanco

REF. 70324030-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Spot, modelo en blanco (230 V). También en negro, en redondo y con otras ópticas distintas. Un producto que pertenece a la magnífica gama de luminarias Downlight 703.

Sus dimensiones son de 82 x 82 x 64 milímetros. La instalación de esta Downlight 703.24 Orientable es muy sencilla y va por empotre. Debe mantenerse a una temperatura de entre -15°C y 35°C para su correcto funcionamiento. ¿Y qué decir sobre sus prestaciones lumínicas? Vida de 30.000 horas con luz perfecta e inalterable, luminosidad de 700 lm/7.5 W (lumens watt) y la mejor eficiencia energética.

Por otra parte, en el caso de que, al revisar toda la información del producto, manual de instalación o el resto de detalles aquí descritos, si te surge alguna cuestión no dudes en contactar con el departamento técnico de Simon.

¿Y cuál es el número de referencia de este producto? Éste es: 70324030 – 283.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On/Off

CRI

80.00

CORTE

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

LÚMENES (LM)

700 lm

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

ÓPTICAS

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

POWER ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053089040	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053089040	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.22
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 110.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.32	LONGITUD EMBALAJE 170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.20	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	