

## Module pour 1 connecteur RJ45 BeldenCDT® (Nordx®) en plaque inclinée voix et données

RÉF. MD68



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Module for 1 RJ45 from BeldenCDT ® (Nordx ®) of the Simon 500 Cima series has been exclusively designed to be combined with angled voice and data plates, making it is also compatible with the elements of the collection Simon K45. This mechanism offers dimensions of 32x20x10 mm and a thickness of 10 mm, it is best to its construction with halogen-free thermoplastic materials in order to ensure the no-propagation spread in case of fire, and toxicity minimum of smoke. If you are looking for safe and advanced solutions for your home, without doubt you fall in love our collection Simon 500 Cima, as it offers the maximum security in mechanisms for the home, and that is that, thanks to the properties self-extinguishing of our elements, you will enjoy your home with total tranquility. Trust/Confident in our professionals and neglect of all.

#### COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

#### CLASSE ETIM

EC002948

#### REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans le module MD

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### DISPONIBLE EN

Module MD pour 1 connecteur RJ45

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

BeldenCDT® GigaFlex séries MDVO

### FORMAT

RJ45

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 BeldenCDT®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 BeldenCDT®

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.00                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>100.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436025400              | VOLUME EMBALLAGE<br>455000.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>9100.00         | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>50             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>65.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.10     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00     | LARGEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.10      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |