Tapa embellecedora frontal de 3 metros para columnas aluminio Simon K45

REF. **RALK013/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tapa frontal embellecedora de la gama Simon K45 es ideal para columnas de tres metros de la misma gama en acabado de aluminio. Se trata de la manera perfecta de integrar una columna de estas características en el ambiente de la estancia o departamento donde se ubique, convirtiendo al conjunto en un elemento más del lugar sin romper con la línea decorativa. Esta tapa frontal es de fácil instalación y mantenimiento, y además presenta múltiples posibilidades ya que es compatible con varios productos: columnas de una cara, columnas de dos caras cuadradas y columnas de cuatro caras. Su fabricación con acero anodizado la hace altamente resistente a posibles golpes y rasguños. Para ello, el acero habitual se somete a un proceso electroquímico que da como resultado este material de gran durabilidad, que duplica la dureza y robustez del acero inoxidable y que alarga considerablemente la vida útil del producto.

ACABADO

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora frontal

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC000461

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Es compatible con las columnas de 1 cara, 2 caras cuadrada y 4 caras Se suministra extrusionado en aluminio anodizado

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-25 a +120° C

VERSIÓN
1 cara, 2 caras (Cuadrada) y 4 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en la columna (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056442

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.23

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056442

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
60.00

ANCHO EMBALAJE
60.00

LONGITUD EMBALAJE
3020.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
10.87

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM