Kit monobloc pour 1 élément avec 1 va-et-vient à bouton-poussoir et 1 chargeur USB 2,1 A rose gold Simon 270

RÉF. **27191610-091**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Cuivre

MATÉRIAU
Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mécanismes, cadre, enjoliveurs, supports et mode d'emploi

CLASSE ETIM
EC002949

simon

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 á 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FORMAT
USB

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule et insertion

MONOBLOC
Oui

TENSION NOMINALE (V~)
127/230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
0...+35

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-25 - 50 ºC

INTENSITÉ USB (A)
2,1 A

TENSION USB (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)|EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013|EN 60669-1:2018|EN 62368-1:2014|EN 62368-1:2014 A11:2017|EN IEC 63000:2018|ETSI EN 301489-34 V1.4.1|ETSI EN 301489-34 V2.1.1

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053283738

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.10

POIDS NET DU PRODUIT
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053283738

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
75.00

LARGEUR EMBALLAGE
96.00

LONGUEUR EMBALLAGE
128.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
921600.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM