

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado 2700K Spot Negro

REF 70324038-282



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

El Downlight 703.23/24 pertenece a la gama 703 para versiones orientables que ofrecen un mayor confort visual. Es una luminaria empotrable de pequeño formato, con un diseño discreto y funcional, y tan solo 7.5W de consumo. Además, dispone de un sistema de disipación térmica exclusivo SIMON que permite la mejor evacuación del calor del LED y garantiza la vida útil de la luminaria. Gracias a los distintos acabados redondos como cuadrados, o blanco o negro, ofrece más versatilidad a la hora de abordar un proyecto.

MODELO

Downlights

ALCANCE

703

APLICACIONES


Educación , Healthcare , Hotel , Office , Residencial , Restauración , Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

72 mm diámetro

DIMENSIONES (MM)

82 x 82 x 64

PESO (KG)

0.2

INFORMACIÓN LIGHTING


ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

On/Off

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

20°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

LÚMENES (LM)

700 lm

ÓPTICA

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

3 años

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.2KGM

PESO BRUTO

0.32KGM

EAN PRODUCTO

8421053089095

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

110MMT

ANCHO EMBALAJE

135MMT

PROFUNDO EMBALAJE

170MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2524500MMQ

PESO NETO

0.2KGM

PESO BRUTO

0.22KGM

EAN EMBALAJE

8421053089095