

Luminaire étanche Simon 780 IP65 5000K 1200 1-10V

RÉF. 78031133-885



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage de parking, Éclairage industriel

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

1-10 V

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

110 lm/W

CLASSIFICATION IK

08

IRC

80.00

LUMENS (LM)

4400 lm

CLASSIFICATION IP

IP65

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS/W

4400 lm/40W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20 - 35 °C

L70 (°C)

50,000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

PUISSANCE (W)

40 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

TYPE DE COULEUR

CW

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Surface / Mur / Suspendu

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053217177	VOLUME EMBALLAGE 5040000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 1250.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.19
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.19	LARGEUR EMBALLAGE 64.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.92
POIDS NET DU PRODUIT 0.92	LONGUEUR EMBALLAGE 63.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM