

729.61 120X30 Low Glare 4000K

REF. 72961033-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED modular 729 de 1195x295mm con cuerpo de aluminio y difusor microprismático para iluminación homogénea sin deslumbramiento (UGR<19). Temperatura de color 4000K, CRI80, 3850lm, 113 lm/W. Driver On-Off, instalación en techo técnico: suspendida, empotrada o superficie.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CONTROL

On/Off

LÚMENES (LM)

3876

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CRI

80.00

LÚMENES/W

114

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

DRIVER INCLUIDO

Sí

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+35

CLASE ELÉCTRICA

II

PASOS DE MACADAM

SDCM3

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Diffused

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

-20°C a 35°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.95

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

114

POTENCIA (W)

34

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista,
empotrado, suspendido y
superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053357811

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053357811

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

35.00

ANCHO EMBALAJE

390.00

LONGITUD EMBALAJE

1220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

16653000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM