

## Minicolumna de aluminio de 2 caras cuadrada para 4 elementos por cara Simon K45

REF ALK224/8



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

#### OBSERVACIONES

Minicolumna diseñada para combinar con bases de enchufe con embornamiento a tornillo en la cara más profunda y voz/datos/multimedia en la cara más estrecha. Posibilidad de adaptar la minicolumna K45 sobre zócalos distribuidores de canal de suelo para aprovechar la distribución del cableado sobre suelo y disponer de funciones de conectividad eléctrica, voz y datos, multimedia.

#### ACABADO

Metal

## MATERIAL

Aluminio

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, pie de sujeción al suelo, tapas frontales, embellecedor superior, tornillería y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CERTIFICACIÓN CE

Image not found or type unknown



### DISPONIBLE EN

2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TOMA TIERRA

< 0,05 ?

### PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Separación a través los propios compartimentos de la minicolumna para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+120° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

2 caras (Cuadrada)

DIMENSIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL CABLEADO EN EL ZÓCALO (MM)

70 x 70 mm

PROFUNDIDAD (MM)

80 mm

DIMENSIONES (MM)

225 x 80 x 80

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA FRONTAL (MM)

225 x 45 mm

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA SUPERIOR (MM)

80 x 80 x 4 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN AL SUELO

4

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

#### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Only with tool

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

3769392 MMQ

PESO NETO

0.715 KGM

PESO BRUTO

0.715 KGM

EAN PRODUCTO

8426436028395

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

118 MMT

ANCHO EMBALAJE

121 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

264 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3769392 MMQ

PESO NETO

0.715 KGM

PESO BRUTO

0.715 KGM

EAN EMBALAJE

8426436028395