

Kit dentro da mesa personalizável com tampa e alheta, 4 schukos e 1 elemento vazio alumínio Simon 400

REF. 45504000-133



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fabricado em metal com um excelente acabamento em alumínio e dimensões de 295 x 185 x 85 milímetros. Encontramo-nos perante um kit personalizável para encastrar na mesa da série Simon 400, tem tampa e alheta metálica para suas 4 schukos e 1 elementos vazio. Uma peça vanguardista que se integra na perfeição graças aos seus acabamentos e seu sistema de elevação manual. Simon diferencia-se da concorrência pela qualidade de seus materiais e seu segurança. A qualidade vemo-la refletida em envolvente de aço pintado e seu perfil de alumínio anodizado. A segurança extra anti-incêndios consegue-se graças a que suas tampas e fixações estão fabricadas em termoplástico autoextinguível e carenciada de halogéneos, o que evita a criação de fumos tóxicos e evita a propagação do fogo. Para conseguir uma correta instalação devemos usar as funções da série Simon 400.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de alheta metálica

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9006

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

1

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO

5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Com alheta metálica

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envolvente.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45°

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053085448

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.15

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

5928000.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053085448

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

320.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.15

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.15

LARGURA DA EMBALAGEM

195.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00