

Projecteur 889 150W 3000K

RÉF. 88934038-883



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Projecteur LED d'extérieur pour l'éclairage de vitrines et de façades, robuste, orientable et conçu pour un haut rendement dans les applications commerciales. Disponible en différentes puissances, le projecteur d'extérieur 889 permet de sélectionner le modèle approprié en fonction de la hauteur de montage, de la surface à éclairer et du niveau d'impact souhaité. Type d'installation : En saillie. Optique : 110.

Température de couleur : 3000K. Puissance : 150W. Lumens : 13500lm. Efficacité : 90lm/w. Classe de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 331 mm x 278 mm x 47 mm.

APPLICATION

Éclairage mural, Éclairage
industriel, Zones commerciales

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

05

CLASSIFICATION IP

IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25...+50

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

90 lm/W

LUMENS (LM)

13500 lm

OPTIQUES

Symétrique

PUISSANCE (W)

150 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053440322	1.53	355.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053440322	24495000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	300.00	6.43
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
1.61	230.00	1.53
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM