

Espelho para parede de encastrar com tampa articulada e bastidores para 4 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. 51040104-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O espelho de parede de encastrar com tampa articulada em tom Branco da coleção Simon 500 Cima contém bastidores para 8 elementos e dota todo o conjunto de funcionalidade e de um estilo limpo e elegante graças ao seu tom branco. Com um design de tampa articulada, este espelho de parede acrescenta sofisticação e inovação à sua divisão e, ao ser fabricado com materiais de termoplástico sem halogéneos, assegura a não propagação de chama ou toxicidade por fumo em caso de incêndio. Dado o seu tamanho de 284 x 164 x 50 mm e com profundidade de 21 mm, é adequado para atingir intervalos de temperatura que oscilam entre os -5°C e os 90°C, o espelho de parede branco com tampa articulada da gama Simon 500 Cima é a opção perfeita para minimizar o espaço ganhando em funcionalidade.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

3 e 4 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8

RAL

9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSÃO

4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092385

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.45

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3.59

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053092385

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

75.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.45

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.45

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

290.00

