

Comutador para cartão com 1 microinterruptor e indicador luminoso 250 V~ cinza Simon 75

REF. 75526-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador para cartão com 1 microinterruptor e indicador luminoso tem um intensidade de 6 A e uma voltagem de 250 V~, vem em cor cinza, pertence à ampla e extensa gama de produtos da marca Simon 75. O tipo de ligação de bornes é rápido e funciona com cartão. Recomenda-se a instalação combinada com um contactor/relé. Em caso de não o fazer, a intensidade máxima do comutador é de 6A (2A indutivos), é importantíssimo na hora de colocar o espelho saber que devem se romper as abas do mesmo. Possui função sinalizadora com um consumo de 1mA, para a sua instalação bastará com fazer pressão ou colocar sobre a superfície, a secção de cabo admitida é de 0.5 mm. O material de fabrico é a base de componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores termoplásticos que vêm desenhados para atingir temperaturas que podem oscilar sem nenhum tipo de inconveniente entre os 5 e 40°, e pode chegar a suportar até um máximo entre -25 e 50° C. Cumpre com a norma UNE-EN 60669-1:1996 + 60669-2-1:2002 + 60669-2-3:1999. Para sua higiene limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e tampa

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 (1,5 ind.) A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FREQUÊNCIA

50 Hz

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.08	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053017968	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1517738.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.40
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.40
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.08	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	