

Prise schuko constituable IP55 16AX avec système de connexion rapide gris Simon Aqua

RÉF. 4400472-035



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Schuko

INTENSITÉ (A)

16 A

MONOBLOC

Oui

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP55

RAL

7035

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	LONGUEUR EMBALLAGE 308.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.10	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 4344032.00
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	EAN EMBALLAGE 8421053298657	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 86.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.95
	LARGEUR EMBALLAGE 164.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM