Placa embellecedora para 2 conectores RCA (Audio estéreo) de 1 elemento negro Simon K45

REF. **K101/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa embellecedora de la serie Simon K45, está diseñada para dos conectores de clase RCA (audio estéreo). Su estética es muy moderna, ya que apuesta por un bonito acabado en color gris negro. Incluye los alojamientos para la fijación de los conectores a través de un sencillo sistema de roscado trasero. Los conectores deben comprarse por separado. Se trata de la versión individual de la placa, para dos o tres conectores RCA con embornamiento a tornillo. En cuanto a la instalación, permite la colocación en superficie o empotrada y tiene unas medidas de 45 x 22,5 x 8,5 milímetros en total. La placa embellecedora en gris negro Simon K45, está fabricada con componentes termoplásticos, libres de todo tipo de halógenos. De esta forma, se evita la propagación de un incendio en caso de que se genere alguna llama. No obstante, el material es muy seguro y admite altas temperaturas, por lo que el incendio es muy improbable. Además, una característica importante es que, si hubiera emisión de humos, la toxicidad sería inexistente.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 2 conectores RCA

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamientos para la fijación de los conectores mediante roscado trasero No se incluye los conectores (deben adquirirse por separado)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versiones con 2 y 3 conectores RCA de conexión a tornillo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

FORMATO
RCA

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Cuarto

RAL
7021

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
27216.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436038127

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.12

PESO NETO EMBALAJE
0.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM