Fermeture supérieure pour profilé Teleblock à élévation manuelle Simon K45

RÉF. **KTLA5**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Télébloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Fermeture supérieure pour profils télescopiques à élévation manuelle.

CLASSE ETIM
EC002649

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

RAL
7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
En utilisant le filetage sur les vis qui assure la fermeture du profil télescopique Simon K45 Teleblock. Remarque: cet article est une pièce de rechange et est fourni avec le profil télescopique Simon K45 Teleblock.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436056541

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.09

POIDS NET DU PRODUIT
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436056541

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
33.00

LARGEUR EMBALLAGE
105.00

LONGUEUR EMBALLAGE
123.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.43

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.09

POIDS NET EMBALLAGE
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM