Downlight 800.21 Blanco 15W 3000K DALI2

REF. **80021330-683**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 15W y temperatura de color 3000K. Dimensiones 110mm de diámetro por 75mm de altura. Dimming DALI2

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Iluminación general técnica	1 Unidad	EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP54

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15ºC a 35ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 k

CONTROL
DALI2

COS Φ
0.95

CRI
80.00

CLASE ELÉCTRICA
tipo 2

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
60º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
90 lm/W

LÚMENES (LM)
1300 lm

LÚMENES/W
1300 lm/15W

ÓPTICAS
Extensive

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
15 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN
80

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Conector rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD |Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) |Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod|EN 60598-2-2:2012 |EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015 |EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019 |EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021|EN IEC 63000:2018 |EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053304433

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.43

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.31

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053304433

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
170.00

LONGITUD EMBALAJE
175.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3272500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.43

PESO NETO EMBALAJE
0.31

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM