

Luminaria RS 20 9,4W 4000K con detector 8m HF+LUX IP44

REF. 89191100-094



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria con detector HF integrado, potencia 9,4 W, flujo luminoso de 965 lm y temperatura de color 4000 K.

La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 8m y el ángulo de detección es de 360°.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min.

Permite la interconexión de luminarias master/master y master/slave

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -10 - 40 °C.

Grado de protección IP 54 e IK 3 y dimensiones: Ø 272 x 64 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

ACABADO

Blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

03

CLASIFICACIÓN IP

IP44

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10...+40

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

8

TIPO

HF

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053431528	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.752	LONGITUD EMBALAJE 300
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.437	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053431528	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.752
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 300	PESO NETO EMBALAJE 0.437
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 120	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM