

Magnetotérmico bipolar 10 A 2 elementos con placa embellecedora para instalación en cajas suelo blanco Simon 500 Cima

REF. 50011075-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En esta categoría que incluye todo tipo de mecanismos y placas para protección de circuitos, nos encontramos productos que solucionan distintas necesidades. En este caso, te presentamos este magnetotérmico bipolar (10 Amperios) de 2 elementos con placa embellecedora. Indicado para instalación en cajas suelo. Acabado en blanco. Este magnetotérmico bipolar es otra de las alternativas que presenta la exitosa serie Simon 500 Cima, dedicada a la conectividad en puestos de trabajo. Las dimensiones de este producto son de 100 x 50 mm, siendo su profundidad de 81 mm. Como ya sabemos, un magnetotérmico es aquel dispositivo que está capacitado para interrumpir y cortar la corriente eléctrica al sobrepasar unos valores. En este caso el poder de corte es de 6.000 amperios, siendo la curva de disparo C. Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento. Es posible, en caso de rotura, solicitar un recambio específico del adaptador guía DIN. Para ello debes acudir a la referencia 50010076-039.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 10 A,
placa embellecedora, adaptador
para su instalación en caja de
suelo Simon 500 Cima y manual
de instalación

CLASE ETIM

EC000042

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guía DIN a través de la referencia 50010076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 16 A y diferencial de 30 mA con sensibilidad de 30 mA

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

6000 A

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

DIN

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

Si, mediante barras colectoras 68002-31

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2

ALIMENTACIÓN (V~)

400 V~

RAL

9003

TIPO

Interrupor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO

Curva C

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento

EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095966	VOLUMEN EMBALAJE 3524976.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 112.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.29	ANCHO EMBALAJE 117.00	PESO NETO EMBALAJE 1.47
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.29	LONGITUD EMBALAJE 269.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

