

Downlight 800.21 Blanco 15W 3000K

REF. 80021030-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 15W y temperatura de color 3000K. Dimensiones 110mm de diámetro por 75mm de altura

APLICACIÓN

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	COS Φ 0.95	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 90 lm/W
CLASIFICACIÓN IP IP54	CRI 80	LÚMENES (LM) 1300 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -15°C a 35°C	CLASE ELÉCTRICA tipo 2	LÚMENES/W 1300 lm/15W
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	L70 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Extensive
TEMPERATURA DE COLOR (K) 3000 k	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 60°	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA Categoría exento
CONTROL On/Off	TIPO DE COLOR WW	POTENCIA (W) 15 W
		VIDA ÚTIL 50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN 80	TIPO DE INSTALACIÓN Empotrar	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Conector rápido
---	--	--

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304419

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3272500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053304419

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.426

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.312

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

170

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.312

LONGITUD EMBALAJE

175

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.312

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT