

Luminaire étanche 780 IP65 5000K 1,2 2C 1-10V

RÉF. 78037133-885



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage de parking, Éclairage industriel

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

OPTIQUES

Générale

CLASSIFICATION IK

08

CONTRÔLE

1-10 V

CLASSIFICATION IP

IP65

TYPE DE COULEUR

CW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053225325	POIDS NET DU PRODUIT 0.92	LONGUEUR EMBALLAGE 63.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053225325	VOLUME EMBALLAGE 5040000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 1250.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.04
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.04	LARGEUR EMBALLAGE 64.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.92
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM