

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 2 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. RSF001/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa de registro de la serie Simon 500 Cima en color grafito y que cuenta con 2 elementos. Esta tapa es perfecta para utilizarla empotrada en pavimento o empotrada en suelo técnico. Para su instalación, que se puede hacer en suelo de pavimento o suelo técnico, se hace a través de las cajas de suelo regulable o tapas de registro. Esta tapa se ha fabricado siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-23 en plástico color grafito y además cuenta con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, lo que hace que sea un material muy seguro ya que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Sus dimensiones son de 105 x 161 x 15 mm y para su limpieza, tan solo es necesario que utilices un paño suave y seco.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001903

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7021

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436056176

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.66

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436056176

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

20

PESO NETO EMBALAJE

0.346

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

220

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.346

LONGITUD EMBALAJE

150

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.346

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT