

POINT 56 TW WIDE FLOOD DALI NEGRO

REF. 92062313-988



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT de carril trifásico en acabado Negro, óptica de lente (Wide Flood 45°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 2700-6500K, 18.5W, 1450lm, 78 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 142 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| FRECUENCIA 50 - 60 Hz | CRI 90.00 | LÚMENES/W 69 |
| CLASIFICACIÓN IP IP20 | DRIVER INCLUIDO Sí | NÚMERO DE LUMINARIAS 1 |
| TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~ | CLASE ELÉCTRICA II | PASOS DE MACADAM SDCM3 |
| RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0...+35 | L80 (°C) 50.000 h a 25°C | ÓPTICAS Wide Flood |
| ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~ | ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 45° | FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.9 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) 0°C a 35°C | TIPO DE COLOR BIO | POTENCIA (W) 21 |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) 2700K - 6500K | EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 69 | VIDA ÚTIL 50.000 h |
| CONTROL DALI2 | LÚMENES (LM) 1450 | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401408

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053401408

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

82.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

LONGITUD EMBALAJE

284.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM