

Proyector 740.01 Carril 4000K Flood DALI Blanco

REF. 74001330-384



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Flood DALI Blanco es un proyector que ofrece al usuario un sistema de regulación de tipo DALI, lo que permite gestionar algunas características del mismo en función de las necesidades que se tengan, como la cantidad de luz. En cuanto a su instalación resulta sencilla gracias a que es una instalación de tipo carril, de las más prácticas del sector para proyectores.

Es un proyector de color blanco con una apariencia discreta y profesional ideal para todo tipo de espacios. Esto es posible gracias a la pintura texturizada utilizada en su fabricación así como su excelente diseño térmico o el aluminio de gran calidad con el que ha sido construido su cuerpo. Esto hace que sea un proyector especialmente resistente, a lo que también contribuye la elevada vida útil de la luminaria, que alcanzará al menos las 30000 horas de iluminación a temperatura constante.

Es un proyector con una elevada eficiencia lumínica (91,5) y con una temperatura de color de 4000 K que hace que la luz emitida sea blanca de tipo neutro, muy atractiva e interesante para todo tipo de superficies del sector retail o restaurantes. Permite tanto la iluminación general como la iluminación de acento.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

NW

ÓPTICAS

Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1830 lm

POTENCIA (W)

20 W

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

LÚMENES/W

1830lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215715

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215715

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM