

Interrupteur à bouton poussoir électronique avec système de raccordement à vis Simon 100

RÉF. 10001150-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Vous recherchez une sensibilité maximale dans vos installations électriques? Découvrez la série Simon 100, qui vous permet de gérer de manière intuitive les systèmes électriques, avec une sensibilité tactile maximale, qui permet une interaction accrue avec chaque mécanisme, qu'il s'agisse de lumières, de stores ou d'autres. Nous présentons maintenant l'interrupteur à bouton-poussoir électronique avec système de connexion de terminal à vis de cette incroyable série: la série Simon 100 vous simplifiera la vie.

Vous pouvez voir ici toutes ses caractéristiques, ainsi que des informations pertinentes concernant la logistique, l'expédition et d'autres données. Il a une tension de 127-230 Vac, avec installation en retrait. Il permet des sections de fils avec des dimensions comprises entre 1,5 mm et 2,5 mm (câble de dénudage jusqu'à 11 mm). Ce produit est fabriqué à partir de matériaux sans halogène qui permettent une bonne mécanique. Découvrez le reste de ses fonctionnalités ici. Art. N °: 10001150-039.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Compatible uniquement avec un variateur et interrupteurs iO Simon

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 to 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

NOMBRE MAXIMUM DE BOUTONS POUSSOIRS AUXILIAIRES

5 (sans voyant lumineux ou veilleuse)

PUISSANCE DES CHARGES LED/CFL (W)

500-1000 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

TYPE DE MÉCANISME

Touche interrupteur à impulsion

VERSION

Individuel

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi-élément

PUISSANCE DES CHARGES NORMALES (W)

1150-2300 W

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour la récréation

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010; EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053195147

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE

65.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053195147

VOLUME EMBALLAGE

143000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.03

LARGEUR EMBALLAGE

40.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

