

## Cronotermostato Portátil Coati

REF. AF126678



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El cronotermostato portátil COATI ofrece un rango de transmisión de hasta 60 metros en interior y 200 metros en exterior con programación de la calefacción semanal. Este termostato programable permite un control de la calefacción entre 5°C y 35°C. Ofrece 4 modos de funcionamiento, en Automático, dispone de un programa pre-definido; Programa, con uno a definir según las necesidades del usuario; Manual (ON/OFF) y Anti-congelante, que mantiene una temperatura mínima en el hogar de 5°C para evitar la congelación de tuberías. Este cronotermostato combina la optimización de la eficiencia energética del hogar con la comodidad de ser portátil. Para su instalación, incluye un soporte que puede ser fijado a la pared o bien se puede utilizar de sobremesa. Este cronotermostato se presenta en un blíster que se puede colgar fácilmente en el lineal.

### ACABADO

Blanco/Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual, elementos instalación

### DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

160x40x150

### EMBALAJE

Blíster

### CLASE ETIM

EC010927

### OBSERVACIONES

**CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE:** Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C con una precisión de 0,5°C, asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente. **FÁCIL INSTALACIÓN:** Termostato montado en pared con instalación 2 hilos, apto para no profesionales. **PORTABILIDAD PARA MAYOR CONFORT:** Con su diseño portátil, puedes colocar el termostato en cualquier lugar del hogar permitiendo mayor confort. **MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO:** Modo calor para su uso con calefacción, modo frío para su uso en aires acondicionados y modo anti-congelante que mantiene la temperatura a 7° mientras está apagado para evitar la congelación de las tuberías.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)

Entre 5°C y 35°C

### RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

Entre 5 °C y 35 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5-35°C

### MODO DE OPERACIÓN

Digital

### ALCANCE (M)

De 16 a 50 metros

### TIPO

Termostato programable

### RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

5...35

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Portátil

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-1:2011 | EN 60730-2-7:2010 | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852126678

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

263

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

177

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

40

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1176000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.395

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.395

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412852126675

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

### ALTURA EMBALAJE

80

### ANCHO EMBALAJE

505

### LONGITUD EMBALAJE

185

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

7474000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

1.596

### PESO NETO EMBALAJE

1.58

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM