

Conector rápido aéreo "Macho" de 3 polos con alojamiento para sistema de bloqueo de latiguillo eléctrico con conexión blanca

REF. CR300020020001/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este conector aéreo "macho" de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Un conector que transmite la energía hasta el envolvente (ya sea de pared, suelo, techo y mobiliario) o la luminaria ya que es compatible con circuitos de iluminación. Fabricado para intensidades de hasta 20 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular o de iluminación de pantallas).

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Con la gama de mobiliario de Simon 400, K45 y gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	NÚMERO DE CONTACTOS 3	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~
PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS Sí	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +70° C	NÚMERO DE POLOS 3
NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL 2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)	INTENSIDAD (A) 20 A	MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO L, N y Tierra
TIPO DE CONECTOR GST18	CLASIFICACIÓN IP IP20	RAL 9003
	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a 70° C	FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN No
		VERSIÓN Macho

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 7	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura tipo Wieland® GST18i3.	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
EXTRACCIÓN DE CONECTOR Únicamente con herramienta		NÚMERO DE TERMINALES 3

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61535:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053339800	VOLUMEN EMBALAJE 0.54
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 72.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.40
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 72.00	PESO NETO EMBALAJE 0.19
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 105.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM