Proyector 640.10 Empotrado NW CRI 80 Spot Blanco

REF. **64010030-284**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de la gama 640 de color blanco con óptica Spot y temperatura de color neutro. Esta luminaria es apta para iluminación de acento y para empotrar. Goza de una potencia lumínica de 2600 lm/30W y una vida útil de 30.000 horas a 25ºC. Tiene unas dimensiones de 100x102 mm y pesa 1,4 kg. Funciona mediante botón On-Off. Este proyector luce un diseño minimalista que lo hace idóneo para su instalación en ámbitos como retail, museos y exposiciones, zonas nobles de edificios, etc. Se trata de una interesante solución, por tanto, para la iluminación de todo tipo de entornos profesionales. Esta luminaria, en concreto, es de color blanco, pero también está disponible en negro, de modo que se adecua a cualquier ambiente. Los nuevos proyectores 640 con tecnología Led son una de las grandes innovaciones de Simon, ofreciendo un gran confort visual allí donde son instalados.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DIRECCIONAL
Sí

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
87 lm/W

LÚMENES (LM)
2600 lm

LÚMENES/W
2600 lm/30W

ÓPTICAS
Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
30 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS


COLOUR LIGHT ICONS


ROTATION ICONS


POWER ICONS


MAINTENANCE ICONS


CHROMATICS CRI ICONS


OPTICS ICONS


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053137925

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053137925

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
160.00

ANCHO EMBALAJE
200.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.40

PESO NETO EMBALAJE
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM