

Espelho e bastidor para caixa de parede de superfície e encastrar para 1 elemento preto Simon K45

REF. KR245/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Espelho e bastidor em cor preto da série Simon K45. É um espelho para caixa de parede e que serve para instalar tanto em superfície como para encastrar e conta com 1 elemento. As suas dimensões são de 80 x 80 x 9 mm e inclui bastidor com alojamentos para fixar-se sobre uma caixa de encastre universal. Este espelho é fabricado em material termoplástico sem halogéneos que é um material muito seguro já que evita a propagação das chamas em caso de incêndio, bem como um alto nível de toxicidade se houvesse emissão de fumos. Foi desenhado seguindo a norma UNE-EN 60.670-1:2006 e pode-se instalar em divisões com uma temperatura entre os -5 e os mais de 60 graus. Apresenta uma limpeza bastante simples, já que só vais precisar um pano suave e seco e te esquecer de utilizar qualquer tipo de pano e/ou detergente abrasivo que contenha cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede para caixa de superfície ou encastrar e bastidor

OBSERVAÇÕES

A referência inclui bastidor com alojamentos para fixar-se numa caixa de encastrar universal

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 e 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC
60670-1:2006)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo largo

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
75 x 70 mm

VERSÃO
1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+650 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no
bastidor fornecido (não requer a
utilização de ferramenta para a
sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado
em parede ou na base da caixa
de parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
60361.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436050655

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
100.00

LARGURA DA EMBALAGEM
190.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
175.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3325000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.62

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM