

Cuba IP66 para encastrar em chão falso Simon K45

REF. KGE170TF/23



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Cuba IP66 para encastrar em chão falso com acabamento em cinza. Consta de 2 módulos e mede 161 x 161 x 69 mm. Foi fabricada em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos em absoluto cumprimento com a legislação vigente. Este é um material que evita que as chamas se propaguem em caso de incêndio e também garante a baixa toxicidade se tivesse fumo. Graças a seu design e qualidades, esta cuba é adequada para sua integração com qualquer tipo de chão falso. Pode combiná-la com qualquer referência de unidade porta-mecanismos. O artigo vem com um espelho biselamento, o qual permite ocultar os possíveis defeitos na fase do corte do chão. Além disso, as garras de fixação garantem uma ancoragem ótima da caixa sobre o chão. Para a manutenção da peça, basta com dar ligeiras passadas com um pano suave e seco. Este produto pertence à série Simon K45. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KGT100RF/72.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba IP66 para encastrar em
chão falso com espelho
embelezador e manual de
instalação

CLASSE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

O espelho biselado fornecido com a cuba oculta os possíveis defeitos na fase do corte do chão e as garras de fixação asseguram uma perfeita fixação da caixa no chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Cuba IP66 para encastrar em chão de pavimento e em chão falso

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1.000 kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

5 entradas pré-marcadas (requer corte)

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 6 e 50 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

A cuba de chão falso fixa-se ao abáculo através das garras fornecidas com a cuba. O espelho biselado incluído com a cuba oculta os possíveis defeitos de corte do chão e oferece ao conjunto uma maior carga máxima

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A cuba dispõe de orientação, afetando o sentido de abertura da tampa.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão falso, combinando a cuba com qualquer referência de unidade porta-mecanismos.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436043558

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

839808.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.36

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.31

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436043558

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

72.00

LARGURA DA EMBALAGEM

72.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

162.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

839808.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.36

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.31

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM